

PAQUETE 3 kW HIBRIDO 110 V - (2.36 kW en paneles / 5.12 kWh en bateria)

FOTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Panel monocristalino 590w	4
	Conectores MC4 par	3
	Cable FV 1500 V 10 AWG - ROJO	20
	Cable FV 1500 V 10 AWG - NEGRO	20
	Cable desnudo 10 AWG	15
	Interruptor corriente directa 2 x 20 A	1
	Gabinete 4 espacios IP65 para CD	1
	Collarin plastico 30cm	30
	Gabinete 4 espacios para CA	1
	Interruptor corriente alterna 2x32 AC	2
	Cable corriente alterna THW 2x10 AWG uso rudo	10
	Conector para varilla tierra	1
	Varilla a tierra de 1.8 m	1
	Estructura de soporte para 4 paneles	1
	Inversor Hibrido 3.0 kW	1
	Bateria LiFePO4 100 Ah 25.6 V	2
	Interruptor corriente directa 2 x 125 A 25.6 V con gabinete	1
	Cable para bateria CD	2

PAQUETE 6.5 kW HIBRIDO CON SOPORTE EN PARALELO Y FASE DIVIDIDA - (7.08 kW en paneles / 10.0 kWh en bateria)

FOTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Panel monocristalino 590w	12
	Conectores MC4 par	6
	Cable FV 1500 V 10 AWG - ROJO	40
	Cable FV 1500 V 10 AWG - NEGRO	40
	Cable desnudo 10 AWG	35
	Interruptor corriente directa 2 x 20 A	2
	Gabinete 4 espacios IP65 para CD	1
	Collarin plastico 30cm	30
	Gabinete 4 espacios para CA	1
	Interruptor corriente alterna 2x63 AC	2
	Cable corriente alterna THW 2x6 AWG uso rudo	10
	Conector para varilla tierra	1
	Varilla a tierra de 1.8 m	1
	Estructura de soporte para 4 paneles	3
	Inversor Hibrido 6.5 kW	1
	Bateria modular 10.0 kWh (51.2 V 200 Ah)	1
	Interruptor corriente directa 2 x 160 A 51.2 V con gabinete	1
	Cable para bateria CD	2

PAQUETE 10 kW HIBRIDO CON SOPORTE EN PARALELO Y FASE DIVIDIDA (9.44 kW en paneles / 20.0 kWh en bateria)

FOTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Panel monocristalino 590w	16
	Conectores MC4 par	6
	Cable FV 1500 V 10 AWG - ROJO	50
	Cable FV 1500 V 10 AWG - NEGRO	50
	Cable desnudo 10 AWG	50
	Interruptor corriente directa 2 x 20 A	4
	Gabinete 8 espacios IP65 para CD	1
	Collarin plastico 30cm	40
	Gabinete 4 espacios para CA	1
	Interruptor corriente alterna 2x63 AC	2
	Cable corriente alterna THW 2x6 AWG uso rudo	10
	Conector para varilla tierra	1
	Varilla a tierra de 1.8 m	1
	Estructura de soporte para 4 paneles	4
	Inversor Hibrido 10 kW	1
	Bateria modular 10.0 kWh (51.2 V 200 Ah)	2
	Interruptor corriente directa 2 x 250 A 51.2 V con gabinete	1
	Cable para bateria CD	2